




Poussoirs Ronds 06A

Certifiés conformes à la norme Marocaine : **NM 06.6.001**. 
(Certificats renouvelables annuellement)

MR : Marron
BL : Blanc
MRF : Marfil
GR : Gris

 Référence: 10215MR/BL/MRF/GR
Désignation: Poussoir rond lumineux LED



 Référence: 10216MR/BL/MRF/GR
Désignation: Poussoir rond non lumineux



Caractéristiques

Générales:

- Habillage en Polycarbonate grade supérieur autoéteignant à 850 °C, résistante aux chocs et aux agents chimiques.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et sumoulée de PC avec encaches de jumelage en queue d'aronde.
- Disponible en quatre couleurs : Marron, Blanc, Gris, et Marfil.
- Design homogène avec votre ambiance d'intérieur.
- Encombrement extérieur : 80x80 mm.
- Produits certifiés conformes à la norme Marocaine : **NM 06.6.001**.

Produits testés conformes aux essais suivants:

- Vérification d'ensemble : indélébilité des marquages.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à 70 °C sur 7 jours et à l'humidité de 75 % sur 4 jours.
- Epreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre 91 % et 95 % à 30 °C.
- Mesure de la résistance d'isolement : tenue à 500 V en courant continu Supérieure à 5 MΩ.
- Échauffement des pièces de contact : à 8 A l'échauffement est inférieur à 45 K (KELVIN).
- Ligne de fuite et distance dans l'air.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de 50 Hz et d'une tension de 2000 V.
- Pouvoir de coupure : 200 changements de position par minute.
- Résistance mécanique : tenue à un choc de 150 grammes en chute libre d'une distance de 1 M.
- Résistance à la chaleur : empreinte de la bille inférieure à 2mm après séjour du produit pendant 1 H à 100 °C / 125 °C.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des vissages à 1 Newton-mètre.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Protection antirouille : traitement de surface, 20 minutes dans une solution de 10 % de Chlorure d'Ammonium et d'eau maintenue à 20 °C ± 5 °C.
- Fonctionnement : tenue en service en charge supérieure à 50000 positions.

Techniques:

Désignation : Poussoirs rond lumineux LED et Poussoir rond non lumineux
Intensité : 06 A
Tension : 250 V~
Couleurs : Marron / Blanc / Marfil / Gris

شهادة حق استعمال علامة المطابقة للمعايير المغربية Certificat de conformité aux Normes Marocaines



الشهادات تجدد سنويا أطلبوها من مصلحتنا التجارية
Certificats renouvelables annuellement, demandez les auprès de notre service commercial.