

LUMINAIRES ÉQUIPÉS 2170 SHP
L. ÉQUIPÉ 70W SHP2125 VM
L. ÉQUIPÉ 125W VM2150 SHP
L. ÉQUIPÉ 150W SHP2250 SHP
L. ÉQUIPÉ 250W SHP2250 VM
L. ÉQUIPÉ 250W VM

Généralités

- Luminaire de conception simple, robuste et performant destiné à l'éclairage public.
- Reflecteur en Aluminium.
- Vasque en **PV** stabilisé **UV**.
- Boîtier inférieur en **PC** noir.
- Joint d'étanchéité **PVC** noir.
- Element de fixation en tôle de **2mm** traités **anti-corrosion**.
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage .

Testes laboratoire de Conformité

- Classe électrique: **Class I**.
- Protection: **IP 54** Bloc Optique / **IP 44** Bloc Appareillage.
- Lampe: **SHP** (lumière jaune) **VM** (lumière blanche) Idiométalique (lumière blanche), Lampe économique...
- Étanchéité: Garantie par un joint logé dans la rainure du vasque.
- Résistance: Bonne résistance à la corrosion grâce à un traitement spécial de tous les elements de fixation.
- Disponibilité: Disponible en 2 tailles selon la puissance (**Watts**).
- Maintenance: Accès facile à la lampe après basculement du vasque qui reste suspendu
Accès pratique au bloc appareillage: (**Transformateur ; Condensateur ; Amorceur ; Barrette de connexion et mécanique de fixation**) par simple dévissage de la vis imperdable du capot.
- Installation: Peut être installé en position horizontale ou inclinée sur crosse ou mât diamètre **33** et **50mm**.

LUMINAIRES 

2125



2150



2250

Réf.:	A	B	C	D1	D2	E
2125	564	270	252	67	52	131,5
2150	564	270	252	67	52	131,5
2250	662	272	252	68	52	132
2170SHP	564	270	252	67	52	131,5
2125VM	564	270	252	67	52	131,5
2150SHP	564	270	252	67	52	131,5
2250SHP	662	272	252	68	52	132
2250VM	662	272	252	68	52	132